

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-35594-14411-BIb

| | |
|---|--|
| Kenncode Produkttyp: | trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme 0,5 % < Eb ≤ 3 % |
| Verwendungszweck: | Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich |
| Hersteller: | Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main |
| System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: | System 4 |
| Harmonisierte Norm: | EN 14411:2012 |

| Wesentliches Merkmal | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| Bruchlast in N | min. 700 N | EN 14411:2012 |
| Taktilität | NPD | EN 14411:2012 |
| Temperaturwechselbeständigkeit | erfüllt | EN 14411:2012 |
| Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe | NPD | EN 14411:2012 |
| Abgabe von Blei | NPD | EN 14411:2012 |
| Abgabe von Cadmium | NPD | EN 14411:2012 |
| Brandverhalten | A1 FL | EN 14411:2012 |
| Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe | NPD | EN 14411:2012 |
| Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe | NPD | EN 14411:2012 |
| Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel | 0,5 N/mm ² | EN 14411:2012 |
| Rutschhemmende Eigenschaften | siehe Artikelliste | EN 14411:2012 |
| Frost-Tauwechselbeständigkeit | erfüllt | EN 14411:2012 |
| Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich | erfüllt | EN 14411:2012 |
| Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich | erfüllt | EN 14411:2012 |
| Widerstand gegen Glasrisse | erfüllt | EN 14411:2012 |
| Biegezugfestigkeit | min. 30 N/mm ² | EN 14411:2012 |
| Dicke in mm | 6,5 | EN 14411:2012 |
| Breite in mm | 97 | EN 14411:2012 |
| Länge in mm | 97 | EN 14411:2012 |
| Wasseraufnahme | < 3% | EN 14411:2012 |

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-35594-14411-B1b

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Michael Schumacher , Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer
Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 18.01.2018

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-35594-14411-BIb

| Art.Nr. | Artikeltext | Abrieb | Rutschhemmung | Barfuß-Wert |
|---------|---|--------|---------------|-------------|
| 661669 | Kermos 10x10 Plano AB MO weiß matt FS R9 Abr.4 netz. | 4 | R9 | Ohne |
| 661670 | Kermos 10x10 Plano AB MO weiß matt FS R10/B Abr.4 netz. | 4 | R10 | AB |
| 694979 | Kermos 10x10 661672 Plano AB (30x30) MO hellgrau FS R10/B Abr.4 | 4 | R10 | AB |
| 694980 | Kermos 10x10 661671 Plano AB (30x30) MO hellgrau FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 694981 | Kermos 10x10 Plano AB HKS weiß R10/B Abr.4 | 4 | R10 | AB |
| 694982 | Kermos 10x10 Plano AB HKS hellgrau FS R10/B Abr.4 | 4 | R10 | AB |